

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

No.	名称	数量	材質	摘要
1	ヒートシンク	1	アルミニウム	粉体焼付塗装
2	カバー	1	アルミニウム	t1.2 ヘラ押し 粉体焼付塗装
3	ヒートシンクカバー	1	アルミニウム	t1.2 ヘラ押し 粉体焼付塗装
4	埃よけ板	1	アルミニウム	t1.0 ヘラ押し 粉体焼付塗装
5	取付アーム	1	アルミニウム	t3.0 粉体焼付塗装
6	アクリル板	1	アクリル	t2.0 DFA2
7	器具ラベル	1	テトロン	材色 銀
8	注意ラベル	1	テトロン	材色 銀
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

※商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。

【仕様】

電源別置型（専用電源使用）
 LED：24 個（昼白色）
 入力電圧：DC36V（専用電源接続のこと）
 入力電流：4.3 A
 消費電力：155 W ±10%
 全光束：20160 lm
 演色性：Ra70
 質量：2.5 kg
 電源入力電力：175 W

※必ず専用LED電源とセットでご使用ください。
 直接電源に接続しますと故障します。
 また、+-の極性を間違えると、点灯しません。

【結線図】

				名称	AP-SLC36-175W 外形図
				図番	S30160205C14-01
版	年月日	設計	調査	変更	内容
設計	H.T	16.02.05	調査		承認
株式会社サンエスオプテック					ページ 1 / 1