

1

2

3

4

5

6

7

8

【定 格】

入力電圧	200	V	光源色	昼白色
定格周波数	60/50	Hz	LED光束	17000 lm
入力電流	0.55	A	演色性	Ra70
入力電力	105	W	使用環境温度	-10~60 °C
			質量	3.5 kg

No.	名 称	数量	材 質	摘 要
1	ヒートシンク	1	アルミニウム	粉体焼付塗装
2	カバー	1	アルミニウム	t1.2 ヘラ押し 粉体焼付塗装
3	ヒートシンクカバー	1	アルミニウム	t1.2 ヘラ押し 粉体焼付塗装
4	埃よけ板	1	アルミニウム	t1.0 ヘラ押し 粉体焼付塗装
5	取付アーム	1	アルミニウム	t3.0 粉体焼付塗装
6	ガラス	1	強化ガラス	t3.0
7	器具ラベル	1	テトロン	材色 銀
8	注意ラベル	1	テトロン	材色 銀
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

※商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。

【結線図】

				名称	AP-SLXCA-105W 外形図	
				図番	S30160205C16-01	
版	年月日	設計	調査	変	更	内 容
設計		H.T	16.02.05	調査		承認
				株式会社サンエスオプテック		ページ 1 / 1