

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

【定 格】 (専用電源との組合わせにて)

入力電圧	DC 195 V	光源色	昼白色
入力電流	0.5 A	LED光束	17000 lm
入力電力	98 W	演色性	Ra70
電源入力電力	105 W	使用環境温度	-30~80℃
電源ユニット	別置型	質量	3.5 kg

※必ず専用LED電源とセットでご使用ください。
直接電源に接続しますと故障します。

※尚、専用LED電源は-30~+60℃でご使用下さい。

No.	名 称	数 量	材 質	摘 要
1	取付アーム	1	アルミニウム	t3.0 粉体焼付塗装
2	埃よけ板	1	アルミニウム	t1.0 粉体焼付塗装
3	フレームカバー	1	アルミニウム	t1.2 ヘラ押し 粉体焼付塗装
4	ガラス	1	強化ガラス	t3.0
5	取付アーム固定ビス	4	ステンレス	M6
6	口金	1		E39
7	ケーブル	1	ビニルキャブタイヤコード	VCTF 0.75 _{mm} X2芯
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

【結線図】

E39タイプのソケットをご使用ください。

				名称	AP-SLZCD200-105W-E39 外形図		
				図番	S30160205C11-01		
版	年月日	設計	調査	変	更	内 容	
設計	H.T	16.02.05	調査		承認	株式会社サンエスオプテック	
						ページ	1 / 1