

競技仕様LED照明 / AP-YML-投光器型 / AP-TML-吊下げ型														
製品名 / ハイクリスタル・エボシリーズ / スーパーGT・サーキット場・競技場仕様 / 5年保証														
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-YML1-60W-**D	7,500	60	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	125	25° 40° 60° 90° BATWING	水銀灯250W	100 ~ 277	-	300*105*290	2,400	IP68	-	60,000
AP-YML2-120W-**D	15,000	120			125		水銀灯400W			300*190*290	3,800			
AP-YML3-150W-**D	19,500	150			130		水銀灯700W メタハラ400W			300*270*290	5,200			
AP-YML4-200W-**D	26,000	200			130		水銀灯1000W			300*350*290	7,000			
AP-YML5-250W-**D	32,500	250			130		メタハラ700W			300*430*355	11,100			
AP-YML6-300W-**D	39,000	300			130		メタハラ1000W			300*480*355	12,400			
備考	-40~+50℃, 湿度10~90%対応、屋外の投光器仕様/屋内でも使用可													
設置場所	サーキット場・スーパーGT ピット用・競技場・体育館・フットサルコート場の照明として最適なタイプ													
製品名 / ハイクリスタル・エボシリーズ / スーパーGT・サーキット場・競技場仕様 / 5年保証														
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-TML1-60W-**D	7,500	60	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	125	25° 40° 60° 90° BATWING	水銀灯250W	100 ~ 277	-	360*200*95	4,700	IP68	-	60,000
AP-TML2-120W-**D	15,000	120			125		水銀灯400W			360*200*175	6,200			
AP-TML3-150W-**D	19,500	150			130		水銀灯700W メタハラ400W			360*260*255	7,700			
AP-TML4-200W-**D	26,000	200			130		水銀灯1000W			360*260*335	8,900			
AP-TML5-250W-**D	32,500	250			130		メタハラ700W			360*360*415	11,900			
AP-TML6-300W-**D	39,000	300			130		メタハラ1000W			360*360*495	12,500			
備考	-40~+50℃, 湿度10~90%対応、屋外/屋内使用可 吊下げ型で天井から吊下げて使用可能													
設置場所	ピット内仕様・屋内競技場の天井から取付け可能なタイプ。													

※製品の仕様は予告なしに変更することがあります。電源電圧は定格でご使用ください。ちらつき、不点灯・短寿命の原因となります。  
1: 調光対応の製品でも、調光機器により対応出来ない場合があります。2: 設計寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。

ハイスパック競技仕様LED照明 / AP-YMH-投光器型 / AP-TMH-吊下げ型														
製品名 / ハイクリスタル・エボIIシリーズ / スーパーGT・サーキット場・競技場仕様 / 5年保証														
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-YMH1-50W-**D	8,000	50	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	160	25° 40° 60° 90° BATWING	水銀灯250W	100 ~ 277	-	300*105*290	2,400	IP68	-	60,000
AP-YMH2-100W-**D	16,000	100			160		水銀灯400W			300*190*290	3,800			
AP-YMH3-150W-**D	24,000	150			160		水銀灯700W メタハラ400W			300*270*290	5,200			
AP-YMH3-180W-**D	27,900	180			155		水銀灯1000W			300*270*290	5,200			
AP-YMH4-200W-**D	32,000	200			160		メタハラ700W			300*350*290	7,000			
AP-YMH5-250W-**D	40,000	250			160		メタハラ1000W			300*430*355	11,100			
備考	-40~+50℃, 湿度10~90%対応、ハイクリスタルの高輝度シリーズ													
設置場所	サーキット場・スーパーGT ピット用・競技場・体育館・フットサルコート場での照明に最適なタイプ。													
製品名 / ハイクリスタル・エボIIシリーズ / スーパーGT・サーキット場・競技場仕様 / 5年保証														
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-TMH1-50W-**D	8,000	50	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	160	25° 40° 60° 90° BATWING	水銀灯250W	100 ~ 277	-	360*200*95	4,700	IP68	-	60,000
AP-TMH2-100W-**D	16,000	100			160		水銀灯400W			360*200*175	6,200			
AP-TMH3-150W-**D	24,000	150			160		水銀灯700W メタハラ400W			360*260*255	7,700			
AP-TMH3-180W-**D	27,900	180			155		水銀灯1000W			360*260*255	7,700			
AP-TMH4-200W-**D	32,000	200			160		メタハラ700W			360*260*335	8,900			
AP-TMH5-250W-**D	40,000	250			160		メタハラ1000W			360*360*415	11,900			
備考	-40~+50℃, 湿度10~90%対応、ハイクリスタルの高輝度シリーズ													
設置場所	ピット内仕様・屋内競技場の天井から取付け可能なタイプ。													

※製品の仕様は予告なしに変更することがあります。電源電圧は定格でご使用ください。ちらつき、不点灯・短寿命の原因となります。  
1: 調光対応の製品でも、調光機器により対応出来ない場合があります。2: 設計寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。

看板用LED照明 / 軽量・取付簡易タイプ														
製品名	ハイグリッドシリーズ / 5年保証													
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-KBL1-50W-**D	6,500	50	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	130	25° 40° 60° 90° BATWING(B)	水銀灯250W	100 ~ 277	-	325*200*250	3,600	IP68	-	60,000
AP-KBL2-100W-**D	13,000	100			130		水銀灯400W			325*200*330	5,000			
AP-KBL3-150W-**D	19,500	150			130		水銀灯700W メタハラ400W			325*200*410	6,400			
備考	-40~+50℃, 湿度10~90%対応													
設置場所	店舗, 商業施などの看板照明・文字板などのアップー照明													
製品名	ハイスぺック・ハイグリッドシリーズ / 5年保証													
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-KBH1-50W-**D	8,000	50	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	160	60° 90° BATWING (25°(25B) 40°(40B))	水銀灯250W	100 ~ 277	-	325*200*250	3,600	IP68	-	60,000
AP-KBH2-100W-**D	16,000	100			160		水銀灯400W			325*200*330	5,000			
AP-KBH3-150W-**D	19,800	150			165		水銀灯700W メタハラ400W			325*200*410	6,400			
備考	-40~+50℃, 湿度10~90%対応													
設置場所	店舗, 商業施などの看板照明・文字板などのアップー照明													
看板用LED照明 / 軽量・取付簡易タイプ														
製品名	ハイグリッドII / 5年保証													
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-KKB1-60W-**D	6,900	60	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	115	60° 90° 横90x縦40°(OB) 横40x縦90°(VR)	水銀灯250W	-	-	265*255*240	2,400	IP68	-	60,000
AP-KKB2-120W-**D	13,800	120			115		水銀灯400W			320*295*195	4,000			
備考	現場のデザインに合わせた多種多様の明るさと角度調整が可能。既存の水銀灯の代替えLED照明。													
使用場所	店舗, 商業施などの看板照明・文字板などのアップー照明													

※製品の仕様は予告なしに変更することがあります。電源電圧は定格でご使用ください。ちらつき、不点灯・短寿命の原因となります。  
1: 調光対応の製品でも、調光機器により対応出来ない場合があります。2: 設計寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。

競技仕様LED照明 / 持ち運び・簡易設置タイプ														
製品名	シャイニング・アース・ネロ / 投光器タイプ・天井・壁へ簡易取付け可能 / 5年保証													
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-RTK1-50W-**D	8,000	50	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	160	60° 90° 横90x縦40°(OB) 横40x縦90°(VR)	水銀灯250W	100V-240V	-	φ200	2,600	IP68	-	50,000
AP-RTK2-100W-**D	16,000	100			160		水銀灯400W			φ245	3,300			
AP-RTK2-120W-**D	18,600	120			155		水銀灯700W メタハラ400W			φ245	3,600			
AP-RTK3-180W-**D	28,800	180			160		水銀灯1000W			φ322	5,200			
備考	電源も背面の器具の取り付け金具に設置済みで、簡単取付け取り外しが可能。持ち運びが簡単な軽量タイプ。													
設置場所	サーキット場・スーパーGT ピット用・競技場・体育館・フットサルコート場などで天井や壁に取付け可能。													

競技仕様LED照明 / 既存の器具に簡易設置タイプ														
製品名	シャイニング・アース・ショート / 既存の水銀灯の器具に簡易取付け可能 / 5年保証													
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-RBS1-50W-**D	8,000	50	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	160	60°,90°,150° (クリアレンズ:D)  150° (拡散レンズ 乳白色カバー:M)	水銀灯250W	100V-240V	E39	φ200	1,000	IP68	-	50,000
AP-RBS2-100W-**D	16,000	100			160		水銀灯400W			φ245	1,300			
AP-RBS2-120W-**D	18,600	120			155		水銀灯700W メタハラ400W			φ245	1,300			
AP-RBS3-180W-**D	28,800	180			160		水銀灯1000W			φ322	2,100			
備考	E=39の口金からの長さが210~225mmのショートタイプ													
設置場所	ピット内仕様・屋内競技場・天井から吊下げた水銀灯の器具に取付け可能。													

競技仕様LED照明 / 既存の水銀灯の器具に簡易取付け可能 / 5年保証														
製品名	シャイニング・アース・ロング / 既存の水銀灯の器具に簡易取付け可能 / 5年保証													
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-RBL1-50W-**D	8,000	50	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	160	60°,90°,150° (クリアレンズ:D)  150° (拡散レンズ 乳白色カバー:M)	水銀灯250W	100V-240V	E39	φ200	1,000	IP68	-	50,000
AP-RBL2-100W-**D	16,000	100			160		水銀灯400W			φ245	1,400			
AP-RBL2-120W-**D	18,600	120			155		水銀灯700W メタハラ400W			φ245	1,400			
AP-RBL3-180W-**D	28,800	180			160		水銀灯1000W			φ322	2,200			
備考	E=39の口金からの長さが290~305mmのロングタイプ													
設置場所	ピット内仕様・屋内競技場・天井から吊下げた水銀灯の器具に取付け可能。													

※製品の仕様は予告なしに変更することがあります。電源電圧は定格でご使用ください。ちらつき・不点灯・短寿命の原因となります。  
1:調光対応の製品でも、調光機器により対応出来ない場合があります。2:設計寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。

**競技仕様LED照明 / 簡易取付けチェーン吊下げタイプ**

製品名	シャイニング・アース・シャロ / 吊下げタイプ・簡易取付け可能 / 5年保証													
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-RBT1-50W-**D	8,000	50	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	160	60°,90°,150° (クリアレンズ)	水銀灯250W	100V-240V	-	φ200	1,500	IP68 電源 IP67	-	50,000
AP-RBT2-100W-**D	16,000	100			160		水銀灯400W			φ245	2,300			
AP-RBT2-120W-**D	18,600	120			155	150° (乳白色カバー)	水銀灯700W メタハラ400W			φ245	2,300			
AP-RBT3-180W-**D	28,800	180			160	水銀灯1000W	φ322			3,400				
備考	簡単にチェーンなどの吊下げで、使用可能。チェーン高さを変更することで、明るさの調整も可能。													
設置場所	サーキット場・スーパーGT ピット用・競技場・フットサルコート場などでチェーン吊下げで取付け可能。													

**U字固定型LED照明**

製品名	シャイニング・アース・ネロ / 天井取付けタイプ・簡易取付け可能 / 5年保証													
製品写真														
品番	全光束 (lm)	消費電力 (w)	色温度 (K)	色合い	発光効率 (lm/W)	照射角 (°)	代替目安	定格電圧 (ACV)	口金 (S)	サイズ (mm)	重量 (g)	防水仕様	調光対応	設計寿命 (h)
AP-RBU1-50W-**D	8,000	50	5700 5000 4000 3000	昼白色 白色 電球色	160	60°,90°,150° (クリアレンズ)	水銀灯250W	100V-240V	-	φ200	2,300	IP68 電源 IP67	-	50,000
AP-RBU2-100W-**D	16,000	100			160		水銀灯400W			φ245	3,100			
AP-RBU2-120W-**D	18,600	120			155	150° (乳白色カバー)	水銀灯700W メタハラ400W			φ245	3,400			
AP-RBU3-180W-**D	28,800	180			160	水銀灯1000W	φ322			4,900				
備考	電源が本体に付いている為、AC100Vのコンセントから電気を取ることも可能。簡単に持ち運び・取付けが可能。軽量タイプ。													
設置場所	サーキット場・スーパーGT ピット用・競技場・体育館・フットサルコート場などで天井に取付け可能。													