

特定化学物質の含有状況について-株式会社サンエスオプテック

※JIS C 0950:2008 附属書A 表A.1の含有率基準値。

| No. | 型番 | 光源色 | 平均演色 評価数 Ra | 固有 エネルギー 消費効率 (lm/W) | 埋込穴寸法 (mm) | 定格光束 (lm) | 特定化学物質の含有率(○:基準値未満) | | | | | | 備考 |
|-----|--------------------|-----|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-----|------|--------|-----|------|--------|
| | | | | | | | 含有率基準値 (wt%) | | | | | | |
| | | | | | | | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | |
| | | | | | | | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 35 | AP-DL175-1724-50 | 昼白色 | 80 | 141.1 | 170 | 2,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダウンライト |
| 36 | AP-DL175-1724-30 | 電球色 | 85 | 112.9 | 170 | 1,920 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダウンライト |
| 37 | AP-DL175H-4166-50 | 昼白色 | 80 | 160.9 | 170 | 6,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダウンライト |
| 38 | AP-DL225-2026-50 | 昼白色 | 80 | 130.0 | 210 | 2,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダウンライト |
| 39 | AP-DL225-2026-30 | 電球色 | 85 | 104.0 | 210 | 2,080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダウンライト |
| 40 | AP-DL225H-5488-50 | 昼白色 | 80 | 162.9 | 210 | 8,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダウンライト |
| 41 | AP-IDS150H-N30-100 | 電球色 | 85 | 101.6 | 150 | 1,220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダウンライト |
| 42 | AP-SLZMKK200-35W-1 | 昼白色 | 70 | 151.5 | 250 | 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダウンライト |
| 43 | AP-SN40MN-1726 | 昼白色 | 83 | 152.9 | - | 2,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 44 | AP-SN40MN-1120 | 昼白色 | 83 | 181.8 | - | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 45 | AP-SN40MN-1320 | 昼白色 | 83 | 153.8 | - | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 46 | AP-SN110MN-2240 | 昼白色 | 83 | 181.8 | - | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 47 | AP-SN110MN-2540 | 昼白色 | 83 | 160.0 | - | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 48 | AP-SN110MN-3856 | 昼白色 | 83 | 147.4 | - | 5,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 49 | AP-SN10MN-0506 | 昼白色 | 83 | 130.0 | - | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 50 | AP-SN15MN-0810 | 昼白色 | 83 | 131.3 | - | 1,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 51 | AP-SN20MN-0812 | 昼白色 | 83 | 150.0 | - | 1,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 52 | AP-SN40MNIP-1420 | 昼白色 | 83 | 142.9 | - | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 53 | AP-SN40MNIPY-1217 | 昼白色 | -- | 141.7 | - | 1,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 54 | AP-SN40MNL-1220 | 昼白色 | 83 | 166.7 | - | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 55 | AP-SN40MNH-1220 | 昼白色 | 83 | 166.7 | - | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 56 | AP-SN40MNR-1220 | 昼白色 | 90以上 | 111.1 | - | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 57 | AP-SN40MNA-2019 | 昼白色 | 99 | 95.0 | - | 1,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 58 | AP-SN40MNPA-1420 | 昼白色 | 83 | 142.8 | - | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 59 | AP-SN40MNPB-1420 | 昼白色 | 83 | 142.8 | - | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 60 | AP-SN40ML-1317 | 電球色 | 83 | 130.8 | - | 1,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 61 | AP-SN40MD-1819 | 昼光色 | 83 | 105.6 | - | 1,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 62 | AP-SN40MNS-1120 | 昼白色 | 83 | 181.8 | - | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 63 | AP-SN40MNS-1320 | 昼白色 | 83 | 153.8 | - | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |
| 64 | AP-SN40MNSC-1321 | 昼白色 | 83 | 161.5 | - | 2,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 直管型 |