



## アプラ® 新ハイブライトボックス シリーズ

< 2009年からの実績 MADE in JAPAN >

**AP-SLZMTHD200-130HL 使用環境温度+80**  
(投光器型 ナトリウム灯270W相当 電源別置型)



- (仕様)
- ・重量 3.5 kg (本体)
  - ・定格電圧 AC200V
  - ・周波数 50/60 Hz
  - ・消費電力 130 W
  - ・全光束 18,040 lm
  - ・LED 国内製
  - ・発光部カバー 強化ガラス
  - ・主な材質 アルミニウム 粉体焼付塗装
  - ・色温度 2200K
  - ・演色性 Ra80
  - ・使用環境温度 -30 ~ +60 °C
  - ・専用電源 国内生産電源  
(使用環境温度 -30 ~ +60 )
  - ・設計寿命 60,000時間
  - ・保護等級 IP65  
防水・防塵・耐オイルミスト



| No. | 名称    | 材質・摘要               |
|-----|-------|---------------------|
| ①   | フレーム  | アルミニウム t3.0粉体焼付塗装   |
| ②   | カバー   | アルミニウム t1.2粉体焼付塗装   |
| ③   | 口出し線  | RS-CT 0.75x2 MIN300 |
| ④   | 取付アーム | アルミニウム t3.0粉体焼付塗装   |
| ⑤   | 保護カバー | 強化ガラス t3.0          |